



縮尺2/1 C3602BD-F カドミフリー

表面处理： Niメッキ

※RoHS対応品 カドミニウム75ppm以下

◎ ヒートシンク穴径 $\phi 3.0$

◎ 基盤穴径 $\phi 2.8$

取付け推奨範囲：8mm \pm 1.0 1.4kg \pm 0.4kg (基盤+CPU+ヒートシンクベース厚さ)

1	③	M2.0-12	Screw Spacer	C3604BDS-F C3602BDS-F	Niメッキ
1	②	$\phi 0.5 \times 4.0 \times 4 \times 6$	Spring	SWIC-F	Niメッキ鋼線
1	①	FS-MW-2 \times 10S-M-Ni	Screw	Fe	Niメッキ
個数 QTY	符号 SYM	部品番号 PART NUMBER	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME		◎ ◁
2/1			取付ネジ		
承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER	
15, 04, 27. IWAKI	15, 04, 27. IWAKI	15, 04, 27. IWAKI	15, 04, 27. IWAKI	TCP2012-8mm	
					SHEET