



縮尺2/1 SUS303/304

◎ ヒートシンク穴径 ϕ 3.0

※RoHS対応品

◎ 基盤穴径 ϕ 2.8

取付け推奨範囲 : 6.5mm \pm 1.0 1.15Kg \pm 0.3Kg (基盤+CPU+ヒートシンクベース厚さ)

1	◎	M2.0-12-SUS	Screw Spacer	SUS303	洗浄	
1	◎	ϕ 0.5 \times 4.0 \times 6 \times 9-SUS	Spring	SUS304-WPB	テンパー	
2	◎	FS-QKW-2 \times 10SUS	Screw	SUS XM-7	SUS304相当品	
個数 QTY.	符号 SYM.	部品番号 PART NUMBER		部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
	群番号 GROUP NO.	尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME	
	初用型名 MODEL	承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER
		2/1				タッチクリップ (取付ネジ)
		15, 09, 10.	15, 09, 10.	15, 09, 10.	15, 09, 10.	TCP2012-SUS
		IWAKI	IWAKI	IWAKI	IWAKI	