



バネ	9mmの時	1.0kg
バネ	8mmの時	1.3kg
バネ	7mmの時	1.6kg
バネ	6mmの時	1.9kg

縮尺2/1 C3602BD-F カドミフリー
 表面処理： Niメッキ
 ※RoHS対応品 カドミニウム75ppm以下

- ◎ ヒートシンク穴径 $\phi 3.0$
- ◎ 基盤背面パターン禁止 $\phi 6.0$
- ◎ 基盤穴径 $\phi 2.8$ (公差-0mm)

取付け推奨範囲：7.0mm \pm 1.0 1.3Kg \pm 0.3Kg (基盤+CPU+ヒートシンクベース厚さ)

1 pcs	◎	M2.0-15	Screw Spacer	C3602BDS-F	Niメッキ
1 pcs	◎	$\phi 0.55 \times 4.1 \times 7.5 \times 12$	Spring	SWIC-F	Niメッキ鋼線
1 pc	◎	FS-MW-2 \times 10S-M-Ni	Screw	F ϕ	Niメッキ
Quantity		部品番号 PART NUMBER	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME		
2/1			取付ネジ		
承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER	
06, 08, 07. 吉村	06, 08, 07. 吉村	06, 08, 07. IWAKI	06, 08, 07. IWAKI	TCP2015-7mm	
					SHEET