



バネ 6.5mmの時 0.75kg
 バネ 6mmの時 0.9kg
 バネ 5mmの時 1.2kg
 バネ 4mmの時 1.5kg

縮尺2/1 C3602BD-F又はC3604BD-F カドミフリー
 表面処理: Niメッキ
 ※RoHS対応品 カドミニウム75ppm以下

- ◎ ヒートシンク穴径 $\phi 3.0$
- ◎ 基盤背面パターン禁止 $\phi 6.0$
- ◎ 基盤穴径 $\phi 2.8$ (交差-0mm)

取付け推奨範囲: 10.0mm \pm 1.0 1.2Kg \pm 0.3Kg (基盤+CPU+ヒートシンクベース厚さ)

1 pcs	◎	M2.0-15	Screw Spacer	C3604BDS-F C3602BDS-F	Niメッキ
1 pcs	◎	$\phi 0.5 \times 4.0 \times 6 \times 9$	Spring	SWIC-F	Niメッキ銅線
1 pc	◎	FS-MW-2 \times 10S-M-Ni	Screw	Fe	Niメッキ
Quantity		部品番号 PART NUMBER	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME		◎ □
2/1			取付ネジ(TCP2015)		
承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER	SHEET
05, 12, 01.	05, 12, 01.	05, 11, 20.	05, 11, 20.	TCP2015-9mm	/
吉村	吉村	IWAKI	IWAKI		