



ヒートシンク穴径  $\phi 3.0\text{mm}$   
 基盤穴径  $\phi 2.8\text{mm}$

バネ 6mmの時 0.8kg  
 バネ 5mmの時 1.3kg  
 バネ 4mmの時 1.6kg

挿入力 3Kg 以下

取付け推奨範囲 : 12.2mm $\pm$ 1.0 1.3Kg $\pm$ 0.4Kg (基盤+CPU+ヒートシンクベース厚さ)

1	2	$\phi 0.5 \times 4.0 \times 6 \times 9$		Spring	SWIC-F	$\phi 0.5\text{mm}$
1	1	TCP2812-1		取り付けピン本体	りん青銅	T=0.2mm
個数 QTY.	符号 SYM.	部品番号 PART NUMBER		部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
	群番号 GROUP NO.	尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL りん青銅 T=0.2	品名 NAME 取り付けピン	
	初用型名 MODEL	承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN 02, 02, 11. IWAKI	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER TCP2812
						◎ □
						SHEET