



バネ 8mmの時	0.55 k g
バネ 7mmの時	0.85 k g
バネ 6mmの時	1.15 k g
バネ 5mmの時	1.45 k g

縮尺2/1 C3602BD-F又はC3604BD-F カドミフリー
 表面处理： Niメッキ
 ※RoHS対応品 カドミニウム75ppm以下

- ◎ ヒートシンク穴径 φ3.0
- ◎ 基盤背面パターン禁止 φ6.0
- ◎ 基盤穴径 φ2.8(交差-0)

取付け推奨範囲： 9.0mm±1.0 1.15Kg±0.3Kg (基盤+CPU+ヒートシンクベース厚さ)

1	③	M2.0-15	Screw Spacer	C3604BDS-F C3602BDS-F	Niメッキ
1	②	φ0.5×4.0×6.5×10	Spring	SWIC-F Niメッキ鋼線	Niメッキ
1	①	FS-MW-2×10S-M-Ni	Screw	Fφ	Niメッキ
個数 QTY	符号 SYM	部品番号 PART NUMBER	部品名 PART NAME	材質 MATERIAL	仕上 FINISH
尺度 SCALE	仕上 FINISH	材質 MATERIAL	品名 NAME		◎ □
2/1			取付ネジ		
承認 APPROVED	照査 CHECKED	製図 DRAWN	設計 DESIGNED	図面番号 DRAWING NUMBER	
14, 01, 29.	14, 01, 29.	14, 01, 29.	14, 01, 29.	TCP2015-10mm	
IWAKI	IWAKI	IWAKI	IWAKI		
					SHEET